

Declaração. — Torna-se público que a Assembleia Municipal de Aljustrel, por deliberação de 30-12-96, aprovou o Plano de Pormenor da Rua do Coronel Mourão, em Ervidel, no município de Aljustrel, cujo Regulamento e planta de síntese se publicam em anexo.

Mais se torna público que esta Direcção-Geral procedeu ao registo do respectivo Plano, com o n.º 04.02.01.02/01-97.PP, em 6-2-97, verificada a sua conformidade com o Plano Director Municipal de Aljustrel, ratificado pela Resol. Cons. Min. 138/95, publicada no DR, I.º-B, 264, de 15-11-95.

4-3-97. — O Director-Geral, João Biencard Cruz.

Regulamento do Plano de Pormenor da Rua do Coronel Mourão

A construção será de iniciativa privada; pretende-se, por isso, criar um regulamento que evite a descaracterização do conjunto.

Nos lotes 1 e 2, que dão para a Rua do Coronel Mourão, devem ser mantidas as cercas e tipologias dominantes.

Devem ser respeitados os seguintes aspectos da construção:

- Cobertura — a cobertura é em telha de aba e canudo, assente sobre elementos de betão pré-esforçados;
- Paredes — as paredes são de alvenaria de tijolo furado, sendo as exteriores duplas e formando entre si uma caixa de ar;
- Revestimentos exteriores — as paredes exteriores são revestidas a argamassa de cimento e areia e pintadas de branco. Os so-

cos e emolduramentos dos vãos podem ser pintados com cor ou revestidos a pedra de calcário;

Vãos:

- Janelas — alumínio lacado ou madeira. Portadas interiores em madeira;
- Portas exteriores — madeira;
- Portões — ferro;
- As cores a utilizar podem ser branco, osso, cinzas e amarelo-claro;

Muros — os muros devem ser em alvenaria de tijolo furado, rebocados e pintados, sem qualquer tipo de gradeamento e com uma altura máxima de 1,20 m;

Arruamentos e pavimentos — o traçado em planta é definido por alinhamentos rectos concordados por curvas circulares; Perfil transversal — é constituído por uma faixa de rodagem de 6,50 m e passeios com o mínimo de 1,50 m;

Pavimentos — Camada de *tout-venant* com 0,20 m de espessura depois do recalque, devidamente regado e compactado. Semipenetração de betuminoso com espessura de 0,80 m à taxa de 4 kg/m² de betume 180/200. Revestimento superficial betuminoso à taxa de 1,2 kg/m² e gravilha de 0,005 e 0,010; Os passeios são constituídos por calçada à portuguesa, assente sobre uma camada de areia;

Os pavimentos serão balizados por lancis em pedra de vidro.

